

Päiväkodin jakelukeittiön kaluste- ja laiteluettelo

Mitoitusperuste: 160 lasta ja 40 aikuista

Toiminta-aika 06-22

Lounas tulee kuumana, päivällinen kylmänä ja lämmitetään päiväkodissa

n. 50 % ruokailee lounaalla, 50 % päivällisellä

Päiväkotiryhmiä 8 kpl, ruokailevat omissa yksiköissään

Alustava tilavaraus 50 m²

1. Kuiva-ainevarasto

Mitat: suunnitelman mukaan

Vapaasti käytettävä hyllytason syvyys 500 mm.

Ritilähyllytasoja 4 kpl

Hyllytason materiaali kierrätyskelpoinen elintarvikemuovi.

Tasot on rakennettu irrotettavista ja konepestävistä elementeistä.

Hyllyjen säätöväli 100 mm.

Pysty ja – vaakaputket ovat teräsvahvisteisia ja muovipinnoitettuja.

Säätöjalat

2. Pakastekaappi 1 kpl

Päämitat: 850 x 700 x 2030 mm

Lämpötila-alue: -26...+15°C

Kapasiteetti: 4 kpl hyllytasoja, rst-lankahyllyt

bruttotilavuus n. 700 l

käyttötilavuus n. 590 litraa, todellinen käyttötilavuus ilmoitettava

Energialuokka: B

Rakenne: sisä- ja ulkopinta ruostumatonta terästä

Yhtenäiset kiinteät pyöreäreunaiset hyllyjohteet, johdeväli n. 56 mm

Toiminta: elektroninen termostaattiohjaus

säädettävät ylä- ja alalämpötilat

automaattinen höyrystimen sulatus ja sulatusveden haihdutus

3. Kylmäkaappi 3 kpl

Päämitat: 850 x 700 x 2030 mm

Lämpötila-alue: +2...+12°C

Kapasiteetti: 4 kpl hyllytasoja, rst-lankahyllyt

bruttotilavuus n. 700 l

käyttötilavuus n. 590 litraa, todellinen käyttötilavuus ilmoitettava

Energialuokka: A

Rakenne: sisä- ja ulkopinta ruostumatonta terästä

Yhtenäiset kiinteät pyöreäreunaiset hyllyjohteet, johdeväli n. 56 mm

Toiminta: elektroninen termostaattiohjaus

säädettävät ylä- ja alalämpötilat

automaattinen höyrystimen sulatus ja sulatusveden haihdutus

4. Yleiskone 1 kpl

Päämitat: 560 x 600 x 775 mm

Sähköliitântä: 230/50/1 0,55 kW

Kulhon tilavuus: 10 litraa

Elektroninen käyttöpaneeli, 6 nopeusvaihtoehtoa, portaaton nopeudensäätö ja ajastin.

Hätä/Seis painike.

Laitteessa on turvakytkimin varustettu rst-suojaverkko sekä annostelukaukalo. Rst-suojaverkko voidaan irrottaa ja pestä astianpesukoneessa.

Työkalut: taikinakoukku, sekoitusmela ja vispilä

5. Vihannesleikkuri 1kpl

Päämitat: 300 x 325 x 550 mm

Kapasiteetti: 3,5 kg / min

Varustettu syöttölaitteella, jossa paino- ja putkisyötin.

Runko ja syöttölaite kovamuovirakennetta. Syöttölaite helposti irrotettavissa.

Syöttölaitteessa turvakytkin, syöttöpainikkeen automaattinen käynnistys / pysäytystoiminto.

Moottorissa ylikuumenemissuoja. Täyttää EU:n mukaiset turvallisuus-, hygieniä ja radiohäiriöstandardit.

4 terän paketti

Viipaleterä 2 mm

Viipaleterä 4 mm

Suikaleterä 4x4 mm

Raastinterä 2 mm

Teräteline kuudelle terälle

6. Mikroaaltouuni 1 kpl

Päämitat: 517 x 412 x 297 mm

Sisämitat: 336 x 349 x 225 mm / 26 litraa

Sähköliitântä: 230/50/1 1,5 kW

Mikroaaltoteho: 1100 W / 5 tehoaluetta

7. Rst-seinähyllä mikroaaltouunille 1kpl

Päämitat: 600 x 550 mm

Hyllytasoja: 1 kpl

Hyllytaso: Kiinteä tasohylly, rst, materiaalivehvuus 1,25 mm.

Tukevat rst-vinotuet seinäkiinnitystä varten.

8. Induktioliesi 1 kpl

Päämitat: 400 x 665 x 120 mm

Sähköliitântä: 400/50/3 7,0 kW

Kaksi 3,5 kW induktiokeittopaikkaa, jotka tunnistavat automaattisesti levyille asetettavat keittoastiat.

9. Rst-pöytä 1 kpl

Mitat 400 x 700 x 780 mm

Ritilähyllä

10. Yhdistelmäuuni, torni 1 +1 kpl

Päämitat: 900 x 831/953 x 795 mm

Sähköliitântä: n. 400/50/3 9 kW

Kapasiteetti: 6 5 kpl GN 1/1-65, johdeväli 85 mm

Rakenne:

Kauttaaltaan hyvin lämpöeristetty uuni

Valaistu uunitila

Sisälämpötila-anturi (min 3 mittauspistettä)

Höyrynsäiliön kehittäminen

Integroitu, kelautuva huuhtelusuihku

Ovessa avattava kaksoislasi

Uunikammion edessä viemäroity tippuvesiallas

Käyttöpaneeli:

Käyttäjätasvällinen käyttöpaneeli

Lämpötilan säätö (+20 ... +300 °C)

Kypsennysajastin käynnistymään haluttuun kellonaikaan

Ohjelmapaikoja monivaiheisille ohjelmille, min 10 kpl 3- vaiheisia ohjelmia

Vikadiagnostiikka

Toiminnot:

Kiertoilma, höyrykeitto, yhdistelmäpaisto jossa säädettävä kosteus

Uunitilan lisäkostutus

Useita puhallinnopeuksia

Automaattinen jäähdytystoiminto

Opastava, esiohjelmoitu puhdistusohjelma

Höyrynsäiliön automaattinen tyhjennys

11. Jalusta yhdistelmäuunille 1 kpl

12. Kupuastianpesukone 1 kpl

Päämitat: 650 x 775 x 1500/1950 mm

Maksimisyöttökorkeus: 430 mm

Kapasiteetti: 30 koria (500 x 500 mm) tunnissa.

Pesuohjelma: 2 pesuohjelmaa

Selkeä käyttöpaneeli, jossa pesu- ja huuhtelulämpötilan näyttö.

Toiminto; huuhteluohjelma ei käynnisty ennen kuin huuhteluveden lämpötila on saavuttanut +85°C.

Pesu- ja huuhteluvärit ovat ruostumatonta terästä.

Pesuvärit on helppo irrottaa puhdistusta varten, ilman työkaluja.

Sisäinen suodatinjärjestelmä, jossa kaksi tankin yläpuolista rst sihtiä.

Lämpö- ja äänieristetty

Varustettu pesu- ja huuhteluaineannostelijalla

Rakenne ruostumatonta terästä.

13. Esipesupöytä 1 kpl

Mitat: 100 x 750 x 850 mm

Allas: 600 x 450 x 250 mm

Sakka-astia rst-altaan pohjaan hitsattu jossa irrotettava sakkakuppi

Palloventtiili sakka-astiaan kiinnitettynä

Pohjaventtiili kiinnitetään altaan tyhjennysreikään

Tasossa koriura 500 x 500 mm koreille

Pesukoneliitos pöydän toisessa päässä
Sekoittajan reiät rst- pöytätasossa
Rst-taustanosto koko pöydän matkalta, h= 100 mm
Rst-ritilähylly pöydän jalustaan koko matkalta
Pöytäkannen vahvuus 1, 25 mm
Jalkaputket 30 x 30 mm, säätövara ± 25 mm, tassun Ø 40 mm
Rakenne kauttaaltaan rst

14. Esipesuihku 1kpl

Pöytäkiinnitteinen
Termostaattisekoittaja
Sisältää esihuuhtelusuihkun, pilariliitinparin, termostaattihanauksen ja juoksuputken.
Suihkutoiminta käynnistyy vedettäessä suihkuosaa kahvasta alaspäin.

15. Purkauspöytä 1 kpl

Mitat : 1100 x 750 x 850 mm
Tasossa koriura 500 x 500 mm koreille
Pesukoneliitos pöydän toisessa päässä
Rst-ritilähylly pöydän jalustaan koko matkalta
Pöytäkannen vahvuus 1, 25 mm
Jalkaputket 30 x 30 mm, säätövara ± 25 mm, tassun Ø 40 mm
Rakenne kauttaaltaan rst

16. Tarjoiluvaunu/Osastovaunu 8 kpl

Päämitat: n.1015x540x950mm
Hyllytasoja kolme
Kantavuus 180kg
Neljä kääntyvää pyörää

17. Rst Allaspöytä 1-3 kpl

Mitat n. 1500 x 650 x 900 mm
Alla ritilähylly
L3 laatikosto

18. Rst-seinähyllä

Mitat n. 1400 x 300 mm, 1 -taso

19. Rst-pöytä, pyörillä

Mitat: 1200 x 650 x 900 mm
Tasohylly

20. Tasovaunu 1 kpl

Päämitat: 850 x 600 x 800/900 mm
Tasovaunu on varustettu 3:lla tasolla. Tasojen mitat: 797 x 547 mm ja niiden väli 260 mm. Tasoissa reunus. Kantavuus: 100 kg / taso
Putkirunkoinen ja rakenne on hitsattua ruostumatonta terästä.
Päädyssä työntökahva.
Pyörät, 2 kpl kääntyvää ja jarrullista sekä 2 kpl kääntyvä

21. Korivaunu 1 kpl

Päämitat: 570 x 550 x 1655 mm

Kuudella suoralla johdeparilla varustettu korivaunu. Johdeväli 250 mm.

Vaunun tukeva putkirunkoinen rakenne on hitsattua ruostumatonta terästä.

Pyörät, 2 kpl kääntyvää ja jarrullista sekä 2 kpl kääntyvä

22. Jätevaunu 1 kpl

Päämitat: 280 x 560 x 750 mm

Varustettuna rst-pyöräalustalla ja muovisella 60 l astialla.

23. Suihkupuhdistuslaite 1 kpl

Päämitat: 310 x 125 x 400 mm

Soveltuu laajojen pintojen tehokkaaseen puhdistukseen ja desinfiointiin.

Kahden tuotteen rinnakkaiskäyttö.

Sulkuhana pistoolissa ja laitteessa.

20 metrin letku pikaliittimellä ja pesupistoolilla.

Letku kierretään yksikön ympärille jolloin erillistä letkutelinettä ei tarvita.

Sisäänrakennettu takaiskuventtiili.

24. Rst siivouskomero 1 kpl

Päämitat: 600 x 600 x 1800 mm.

Runko: hitsattu rst, materiaalivevahvuus 1 mm.

Katto avoin

Lattiassa tuulettava rst ritalätkä.

Ilman takaseinää.

Ovi: saranoitu, vedin

Kaapin varustus: vasemmassa seinässä harjateline varrellisille siivousvälineille (ei kaatoallasta).

Takana seinäkiinnikkeet 500 mm korkeudella.

Jalat 200 mm, säätötassut, säätövara \pm 25 mm