

## RAKENNUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOSIIVOUKSESSA KÄYTETTÄVÄT SIIVOUSKONEET

**(Hidaskierroksinen) lattianhoitokone: kierrosnopeus 150 – 500 krs / min**

Käytetään ensisijaisena koneena lattiapintojen käyttöönotto- ja peruspuhdistuksissa. Epätasaisten pintojen esim. keraamiset laattapinnat pesussa käytetään pesuharjaa, tasaisilla pinnoilla käytetään laikkoja, joiden karheus valitaan lattiapintamateriaalien valmistajan ohjeiden mukaan. Huom! Likavesi poistetaan aina koneellisesti lattiapinnalta joko yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla.

**Vesi-imuri**

Käytetään veden poistamiseen lattiapinnoilta

**Yhdistelmäkone**

Käytetään käyttöönottosiivouksessa veden poistamiseen lattiapinnoilta ja lattioiden huuhteluun.

**Nopeakierroksinen lattianhoitokone: kierrosnopeus yli 1000 krs / min.**

Käytetään puhtaiden lattiapintojen kiillotukseen. Toimenpiteen jälkeen lattiapinnoilta poistetaan lattiapinnasta irronnut pöly (esim. nihkeäpyyhinnällä).

